

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC PRO 65-12SF 1×230V
Артикул:	71241015
Технические данные:	
Максимальный расход:	37 м³/ч
Максимальный напор:	13 м вод.ст.
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Нерж. сталь
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. 40 °С
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	340 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 65
Исполнение фланцев:	PN 10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1300 / 1100 / 800 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	5,8 / 4,9 / 3,5 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °С
Вес(Брутто):	26,5 кг
Вес(Нетто):	21,5 кг

