

| Описание | Значение |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Общие сведения: | |
| Наименование продукта: | BASIC PRO 40-14SF 1×230V |
| Артикул: | 71241012 |
| Технические данные: | |
| Максимальный расход: | 12 м³/ч |
| Максимальный напор: | 14 м вод.ст. |
| Количество скоростей: | 3 |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун с катафорезным покрытием |
| Рабочее колесо: | Нерж. сталь |
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окр. среды: | 0 .. 40 °С |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Монтажная длина: | 250 мм |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 40 |
| Размер напорного патрубка: | DN 40 |
| Исполнение фланцев: | PN 10 |
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °С |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °С |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования: | |
| Потребляемая мощность - P1: | 700 / 550 / 400 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Номинальный ток: | 3,4 / 2,5 / 1,8 А |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Другое: | |
| Температура хранения: | -30 .. 55 °С |
| Вес(Брутто): | 18,4 кг |
| Вес(Нетто): | 15,3 кг |

