

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 65-12SF 3x380V
Артикул:	71222007
Технические данные:	
Максимальный расход:	49 м³/ч
Максимальный напор:	13,4 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	
Макс. рабочее давление:	
Монтажная длина:	340 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 65
Исполнение фланцев:	PN10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1300 / 1000 / 900 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	3 x 380 В
Номинальный ток:	2,8 / 1,7 / 1,6 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	26,5 кг
Вес(Нетто):	21,5 кг

